

Наружные блоки инверторной мультисплит-системы

38QUS018DS2-1. Мультисплит-система для 2 комнат

Система		Тепловой насос R-410A			
Внутренние блоки		42QHC009DS (x2)	42QTD009DS-1 (x2)	42QZA09DS-1 (x2)	42QSS009DS-1 (x2)
Номинальное напряжение	В-Фаз-Гц	220-240 / 1 / 50			
Холодопроизводительность	кВт	5,00	5,30	5,20	5,30
Коэффициент сезонной эффективности охлаждения SEER		6.5	6.6	5.6	5.7
Теплопроизводительность	кВт	5,90	5,60	5,90	6,10
Коэффициент сезонной эффективности обогрева SCOP		3.8	3.9	3.8	3.8
Класс энергоэффективности		A++ / A+	A++ / A	A+ / A	A+ / A
Рабочий ток, охлажд./обогрев	A	7,7/7,2	7,6/7,4	8,4/7,7	7,4/7,2
Размеры (ВхШхГ)	мм	702 × 845 × 363			
Вес нетто	кг	48,5			
Расход воздуха	м³/ч	2700			
Уровень звукового давления	дБ(A)	59.5			
Диаметр и кол-во портов		2 × 6.35 (1/4") / 2 × 9.52 (3/8")			
Макс. полная длина трассы	м	30			
Макс. расстояние от наружного до внутр. блока	м	20			
Макс. перепад высот	м	10			
Допустимая температура наружного воздуха	°C	Охлаждение: от -10 до +46 °C, обогрев: от -15 до 24 °C			

38QUS027DS3-1. Мультисплит-система для 3 комнат

Система		Тепловой насос R-410A			
Внутренние блоки		42QHC009DS (x3)	42QTD009DS-1 (x3)	42QZA09DS-1 (x3)	42QSS009DS-1 (x3)
Номинальное напряжение	В-Фаз-Гц	220-240 / 1 / 50			
Холодопроизводительность	кВт	7,50	7,50	7,50	7,50
Коэффициент сезонной эффективности охлаждения SEER		6.3	6.1	6.6	6.1
Теплопроизводительность	кВт	8,60	8,20	8,20	8,20
Коэффициент сезонной эффективности обогрева SCOP		4.0	3.8	3.8	3.8
Класс энергоэффективности		A++ / A+	A++ / A	A++ / A	A++ / A
Рабочий ток, охлажд./обогрев	A	11,8/10,3	11,4/10,4	10,8/10,0	10,7/9,8
Размеры (ВхШхГ)	мм	702 × 845 × 363			
Вес нетто	кг	52,5			
Расход воздуха	м³/ч	2700			
Уровень звукового давления	дБ(A)	61			
Диаметр и кол-во портов		3 × 6.35 (1/4") / 3 × 9.52 (3/8")			
Макс. полная длина трассы	м	45			
Макс. расстояние от наружного до внутр. блока	м	25			
Макс. перепад высот	м	10			
Допустимая температура наружного воздуха	°C	Охлаждение: от -10 до +46 °C, обогрев: от -15 до 24 °C			

38QUS036DS4-1. Мультисплит-система для 4 комнат

Система		Тепловой насос R-410A			
Внутренние блоки		42QHC009DS (x4)	42QTD009DS-1 (x4)	42QZA09DS-1 (x4)	42QSS009DS-1 (x4)
Номинальное напряжение	В-Фаз-Гц	220-240 / 1 / 50			
Холодопроизводительность	кВт	10,2	10,2	10,2	10,2
Коэффициент сезонной эффективности охлаждения SEER		6.2	5.9	6.8	6.9
Теплопроизводительность	кВт	12,0	11,2	11,2	11,2
Коэффициент сезонной эффективности обогрева SCOP		3.8	3.8	3.8	3.8
Класс энергоэффективности		A++ / A	A+ / A	A++ / A	A++ / A
Рабочий ток, охлажд./обогрев	A	17,1 / 17,0	17,6 / 13,9	16,9 / 13,0	15,7 / 13,7
Размеры (ВхШхГ)	мм	810 × 946 × 410			
Вес нетто	кг	70			
Расход воздуха	м³/ч	4000			
Уровень звукового давления	дБ(А)	63			
Диаметр и кол-во портов		4 × 6.35 (1/4") / 3 × 9.52 (3/8") + 1 × 12.7 (1/2")			
Макс. полная длина трассы	м	60			
Макс. расстояние от наружного до внутр. блока	м	30			
Макс. перепад высот	м	10			
Допустимая температура наружного воздуха	°C	Охлаждение: от -10 до +46 °C, обогрев: от -15 до 24 °C			

38QUS042DS5-1. Мультисплит-система для 5 комнат

Система		Тепловой насос R-410A			
Внутренние блоки		42QHC009DS (x5)	42QTD009DS-1 (x5)	42QZA09DS-1 (x5)	42QSS009DS-1 (x5)
Номинальное напряжение	В-Фаз-Гц	220-240 / 1 / 50			
Холодопроизводительность	кВт	12,3	12,3	12,3	12,3
Коэффициент сезонной эффективности охлаждения SEER		6.6	5.6	6.7	6.4
Теплопроизводительность	кВт	12,3	12,3	12,3	12,3
Коэффициент сезонной эффективности обогрева SCOP		3.8	3.8	3.8	3.5
Класс энергоэффективности		A++ / A	A+ / A	A++ / A	A++ / A
Рабочий ток, охлажд./обогрев	A	17 / 15.2	19,6 / 15.6	16,5 / 14.7	16,6 / 14.4
Размеры (ВхШхГ)	мм	810 × 946 × 410			
Вес нетто	кг	76			
Расход воздуха	м³/ч	2700			
Уровень звукового давления	дБ(А)	63			
Диаметр и кол-во портов		5 × 6.35 (1/4") / 4 × 9.52 (3/8") + 1 × 12.7 (1/2")			
Макс. полная длина трассы	м	60			
Макс. расстояние от наружного до внутр. блока	м	30			
Макс. перепад высот	м	10			
Допустимая температура наружного воздуха	°C	Охлаждение: от -10 до +46 °C, обогрев: от -15 до 24 °C			